Настройка журнала (справочника) на использование СУБД "Microsoft SQL Server"

Настройка параметров СУБД "Microsoft SQL Server"

Внимание! Перед настройкой обратите внимание на ограничения в использовании MSSQL Server.



Универсальные плагины Journal поддерживают версии **MSSQL Server** от **2000** до **2012**.

Для использования версии **MSSQL Server 2012** на клиентском ПК должен стоять драйвер «**ODBC Driver 11**» (По умолчанию в Windows 10 стоит ODBC драйвер «**SQL Server**» версии 10,)

- 1. Установите СУБД Microsoft SQL Server (если не установлена).
- 2. В настройках безопасности MSSQL установите серверную проверку подлинности Проверка подлинности SQL Server и Windows
- 3. Создайте пользователя базы данных, установите ему проверку подлинности **Проверка** подлинности SQL Server, установите роли сервера dbcreator и public
- 4. Для удаленной СУБД (установленной не на одном ПК с ПО UniServer AUTO) также необходимо в диспетчере конфигурации SQL Server в настройках сетевой конфигурации включить протокол TCP/IP

Настройка журнала

В данном руководстве настройка производится на примере журнала автовесов **AutoScaleJournal1**, для остальных журналов и справочников данного программного обеспечения настройка производится аналогичным образом.

1. Для настройки журнала на работу с СУБД Microsoft SQL Server откройте пункт меню «Настройки» → «Журнал автовесов 1» и выберите вкладку «База данных»

| О программе | Настройка: Жирнал ав | TOPOCOP 1 | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| аницы | пастронка. журпалас | NOBCCOD I | | |
| Авто Весы 1 | 🛢 ЖУРНАЛ АВТОВЕСОВ 1 | Общи | е Описание полей БД База, | данных Импорт Экспој |
| Настройки 🗸 🗸 | | | 1 | |
| Журнал проездов ТС | Локальная база данных SOLite | База данных Firebird | База данных MySQL | База данных MSSQL Server |
| Авто Весы 1 | | Имя или IP-адрес сервера: | Имя или IP-адрес сервера: | |
| Журнал автовесов 1 | Основной файл: | localhost | localhost | Имя сервера: |
| Справочных Марки ТС | AutoScaleJournal1.db | | | localhost |
| Kaugoa 1 | daŭa fanfor: | Номер порта: | Номер порта: | Mus convocaters and |
| Кансрат | wann whoods. | 3050 | 3306 | подключения к серверу |
| Камера 2 | AutoScaleJournal1Blob.dl | Mus postaceaters and | Mara Dogla soparana ana | sysdbamysol |
| Камера З | | подключения к серверу: | подключения к серверу: | a) account set. |
| Камера 4 | | sysdbamysol | sysdbamysol | Пароль пользователя: |
| Справочник Грузов | | systemitysqu | syssionitisti | masterkeymysql |
| Справоциник Контратентов | | Пароль пользователя: | Пароль пользователя: | |
| | | masterkeymysql | masterkeymysql | Имя базы данных: |
| Журнал документов | | | | AutoScaleJournal1 |
| Журнал регистрации | | Имя базы данных: | Имя базы данньос | Имя основной таблицы |
| соряция | | AutoScalejournal1 | Auto5calejournal1 | AutoConfectorenalit |
| Регистрация событий | | Имя основной таблицы: | Имя основной таблицы: | Autoscalejournan |
| Генератор событий | | AutoContainen la | Auto Castala auto ald | |
| Журнал пропусков ТС | | Autoscalejournal1 | Autoscalejournali | |
| Отправка почты | | Создать базу данных | Создать базу данных | |
| | | | | Создать базу данных |

2. Включите использование СУБД Microsoft SQL Server, выбрав База данных MSSQL Server;

|) Локальная база данных SQLite | ○ База данных Firebird | ○ База данных MySQL | База данных MSSQL Server |
|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| сновной файл: | Имя или IP-адрес сервера: | Имя или IP-адрес сервера: | Имя сервера: |
| AutoScalejournal1.db | VESYSOFT-ANDREY | VESYSOFT-ANDREY | VESYSOFT-ANDREY |
| айл блобов: | Номер порта: | Номер порта: | Имя пользователя для подключения |
| AutoScalejournal1Blob.sb | 3050 | 3306 | cepnepy: |
| | | | UniServer |
| | имя пользователя для подалючения к серверу: | имя пользователя для подключения к серверу: | Пароль пользователя: |
| | UniServer | UniServer | 123qw123 |
| | Пароль пользователя: | Пароль пользователя: | Имя базы данных: |
| | 123qw123 | 123qw123 | AutoScalejournal1 |
| | Имя базы данных: | Имя базы данных: | Имя основной таблицы: |
| | AutoScalejournal1 | AutoScalejournal1 | AutoScalejournal1 |
| | Имя основной таблицы: | Имя основной таблицы: | |
| | AutoScalejournal1 | AutoScalejournal1 | |
| | Создать базу данных | Создать базу данных | Создать базу данных |

- 3. Укажите имя сервера базы данных;
- 4. Укажите логин для подключения к базе данных;
- 5. Укажите пароль для подключения к базе данных;
- 6. Укажите имя базы данных (без необходимости не изменяйте).
- 7. Имя основной таблицы базы данных (изменять не рекомендуется).
- 8. Нажмите Сохранить
- 9. Если база данных ранее не создавалась, то необходимо ее создать нажмите кнопку «Создать базу данных»

| имя базы данных: | | |
|------------------|----------------------------|--|
| AutoScalejournal | 1 | |
| Имя пользователя | для подключения к серверу: | |
| UniServer | | |
| Пароль пользоват | еля: | |
| 123qw123 | | |

10. Перезапустите программу, открыв меню «О программе» и нажав на кнопку «Перезапуск сервера»

| | ~ . |
|---------------------------------|---------------------------|
| | 12:53:53 |
| | Перезапуск сервера |
| mallish | |
| Версия сервера: | Время работы: |
| 1.2.0.26 or 14.01.2020 03:25:30 | 00:01:26 |
| Загрузка ЦП процессом: | Память процесса: |
| 7% | 31.6 MB / 522.5 MB / 8 TB |
| Общая загрузка ЦП: | Физическая память: |
| ARIA | 66/0R/70/0R |

11. Откройте панель управления СУБД (например, **Microsoft SQL Server Managment Studio**) и убедитесь, что программа создала таблицы базы данных.

| Обозреватель объектов 🔹 1 | ;) |
|--|------------|
| Соединить - ₩ ×₩ = ▼ С -₩ | |
| KESYSOFT-ANDREY (SQL Server 14.0.1000 - MicrosoftAccount\andrey_vesy | /sof |
| 🖃 🛑 Базы данных | |
| 🕀 📁 Системные базы данных | |
| 🕀 📁 Моментальные снимки базы данных | |
| 🖃 🗃 AutoScaleJournal1 | |
| 🕀 📁 Диаграммы баз данных | |
| 🖃 📁 Таблицы | |
| Ш Системные таблицы | |
| 🗉 💼 FileTables | |
| 🗉 💼 Внешние таблицы | |
| 🗉 📁 Графовые таблицы | |
| 🗉 🌐 dbo.AutoScaleJournal1_BlobData | |
| dbo.AutoScaleJournal1_BlobInfo | |
| dbo.AutoScaleJournal1_Export | |
| i III dbo.AutoScaleJournal1_Journal | |
| 🗉 🌐 dbo.AutoScaleJournal1_JournalLinks | |

На этом настройка журнала автовесов AutoScaleJournal1 на работу с СУБД Microsoft SQL Server выполнена. Для того, чтобы перевести на СУБД Microsoft SQL Server остальные журналы и справочники, повторите шаги раздела «Настройка журнала» для каждого из них.

From:

https://docuwiki.vesysoft.ru/ - Документация на программное обеспечение для весовых систем

Permanent link: https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:journal_mssql

Last update: 2024/04/12 22:21

